

XtendLan FOSS-61-20

XtendLan FOSS-61-20; Samosmršťovací teplem, délka 61mm, určená k ochraně svarku po svaření. Vyztužená ocelovým drátem, zamezuje ohybu. Vnitřní průměr před zatavením 1,2mm. Kruhový. Vnější rozměr po zatavení 2,0mm. Zláště pro vlákna s bufferem 0,9mm kd...



Kód	NETXTE1970
PN	FOSS-61-20
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOSS-61-20

Samosmršťovací teplem, délka 61mm, určená k ochraně svarku po svaření. Vyztužená ocelovým drátem, zamezuje ohybu. Vnitřní průměr před zatavením 1,2mm. Kruhový. Vnější rozměr po zatavení 2,0mm. Zláště pro vlákna s bufferem 0,9mm kdy není vhodná přílišná volnost trubičky zpřed zatavením nebo je vnější rozměr určen použitou kazetou. Teplota pro zatavení je nejméně 110° C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- Délka:** 61 mm
- Vnější průměr po zatavení:** 2,0 mm
- Vnitřní průměr před zatavením:** 1,2 mm
- Max. doba tavení:** 60 s
- Normy:** UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE, RoHS
- Barva:** průhledná