

Barebone XtendLan TC-261MXGIC

XtendLan TC-261MXGIC; Miniaturní bezventilátorové PC, CPU x86MX+/933MHz, fanless, 1GB DDR2, 1x LAN 10/100Base-TX, pozice pro SD (bootovatelná). 3x USB, 2x PS/2, VGA, 2x RS-232, 1x RS-485. Rozměr 115x115x35mm. Prac. teplota 5 až +50°C. Podpora PXE. Nap...



Kód	NETXTE1995
PN	TC-261MXGIC
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan TC-261MXGIC

Miniaturní bezventilátorové PC, CPU x86MX+/933MHz, fanless, 1GB DDR2, 1x LAN 10/100Base-TX, pozice pro SD (bootovatelná). 3x USB, 2x PS/2, VGA, 2x RS-232, 1x RS-485. Rozměr 115x115x35mm. Prac. teplota 5 až +50°C. Podpora PXE. Napájení externím adaptérem 8V až 15V. Porty 24x GPIO, 1x SPI, 2x I2C, 16x PWM.

Miniaturní PC s procesorem 933MHz kompatibilním s Intel x86. Procesor obsahuje matematický koprocessor.

Je vhodný pro malé výpočetní systémy jako jsou routery, pokladny, zobrazovače, řídicí jednotky, sběr dat apod. Je bez pohyblivých částí a snáší pracovní teplotu do 50 st. C. Rozměr skříně speciálně designovaný pro instalaci na montážní otvory VESA pro LCD panely.

Podporované systémy jsou Windows 98/2000/XP, Windows Embedded Standard 2009, Windows CE, DOS, Linux.

Dále speciálně pro Linux je k dispozici jádro Debian 4.0. Pokud plánujete přímou aplikaci systémů, které jsou dodávány v Linux distribucích, je třeba pro ně kompilovat ovladač Ethernet rozhraní (ke stažení na našem FTP). Další potřebné ovladače naleznete na našem <https://ftp.asm.cz/XtendLan>.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Vortex86MX+, 933 MHz, TDP 6 W

Grafická karta: integrovaná

Velikost operační paměti: 1 GB, DDR2

HDD kapacita: bez HDD

Rozhraní: 1 x VGA, 1 x RJ-45, 3 x USB 2.0, 2 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x PS/2 port klávesnice a myši, 1 x SD slot (max. 32 GB)

Bezdrátové rozhraní: ne

Rozměry: 115 x 115 x 35 mm, podporována VESA montáž

Hmotnost: 500 g

Podporované OS: Windows XP, Windows XP Embedded, Debian 4.0, Debian 5.0, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 10.04, Edubuntu 9.04 (Ubuntu 8.10 base), Easy Peasy 8.10, Puppy 4.2.1, Puppy 4.1.2, WattsOS2 Warp30, Windows Embedded CE

Dodává se bez CF/SD média a operačního systému.

Napájecí zdroj je součástí balení.



[Uživatelský manuál](#)



[Návod k programování rozhraní GPIO, PWM, SPI, I2C, COM](#)



[Ostatní download](#)