

XtendLan WEH-22U-6025105



XtendLan WEH-22U-6025100; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Formát rozvaděče: 19"; Kapacita...

Kód	NETXTE2006
PN	WEH-22U-6025105
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WEH-22U-6025100

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 22U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 x 250 x 1050 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7032

Další vlastnosti

- montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč

Otevřený rozvaděč:



Pevné panty a zemnění dveří:



Detail zámku:



Příslušenství:



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
