

XtendLan MTB-LB40W3327



XtendLan MTB-LB40W3327; Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC simplexní konektor. Po jednom vlákně, WDM. Dosah 40km na singlemódovém vlákně. Vysílací vlnová délka 1330 nm, přijímací 1270nm. Výkonová marže nejméně 16dB. DDMI. Multirate Fiber channel. Podp...

Kód	NETXTE2089
PN	XL-MTB-LB40W3327
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MTB-LB40W3327

Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC simplexní konektor. Po jednom vlákně, WDM. Dosah 40km na singlemódovém vlákně. Vysílací vlnová délka 1330 nm, přijímací 1270nm. Výkonová marže nejméně 16dB. DDMI. Multirate Fiber channel. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní 10Gigabitový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LR/LW, IEEE802.3ae, 10,3125Gbit/s. Simplexní LC konektor, pro singlemode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

Podpora Fiber Channel 10/8/4/2 Gbps.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP+

Konektor: LC simplex

Vlnová délka (vysílání/příjem): 1330 nm / 1270 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 40 km

Přenosová marže: 16 dB

Citlivost: -15 dBm

Přenosová rychlost: 10,3 Gb/s