

IR světlo XtendLan IRLOUT85031M2-12



XtendLan IRLOUT85031M2-12; Infračervené světlo, stropní/stěnové, panoramatické, napájení 12 V DC, dosah 5 - 7 m, úhel 160 stupňů, pokrytí cca. 150 m čtverečných, 8 W příkon. Vodotěsné, IP66. Ideální jako neviditelné osvětlení vchodů a společných prost...

Kód	NETXTE2090
PN	IRLOUT85031M2-12
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan IRLOUT85031M2-12

Infračervené světlo, stropní/stěnové, panoramatické, napájení 12 V DC, dosah 5 - 7 m, úhel 160 stupňů, pokrytí cca. 150 m čtverečných, 8 W příkon. Vodotěsné, IP66. Ideální jako neviditelné osvětlení vchodů a společných prostor. Pevná konstrukce, temperované sklo, hliník. V zadní části zařízení se nachází fotorezistor, ve dne tedy přisvit nesvití.

Světlo možno instalovat i do otvoru průměru 84 mm (výška kroužku 15 mm).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 12 V DC, příkon 8 W

Uchycení: držák stěnový / stropní

Složení: 3 x 2 W LED diody

Světelný výkon: 1380 mW/sr

Vlnová délka: 850 nm

Úhel záření: 160°

Šířka pásma: 25 nm

Provozní teplota: -30 °C až +50 °C

Materiál: čelní panel skleněné nárazuvzdorné sklo, skříň hliník

Krytí: IP65

Chlazení: pasivní

Rozměr: 109 x 109 x 27 mm

Rozteč šroubů na přírubě: 100 mm

Hmotnost: 340 g

Barva: šedá