

XtendLan WS-22U-66-BLACK



XtendLan WS-22U-66-BLACK; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Rozvaděč je rozložený. Jejich p...

Kód	NETXTE2236
PN	WS-22U-66-BLACK-UN
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WS-22U-66-BLACK

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Rozvaděč je rozložený.

Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu.

Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Dodává se s montážní sadou. Baleno ve dvou krabicích.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 22U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 600 x 1082 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Přepravní rozměr: 67 x 67 x 114 cm



[Montážní návod \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

