

XtendLan IRLOUT850M36H-120230



XtendLan IRLOUT850M36H-120230; Infračervené světlo , venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, napájení 230 V (AC) , dosah 50-75 m, úhel 120° , příkon 60 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, elegantní plochý...

Kód	NETXTE2307
PN	IRLOUT850M36H-120-230
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan IRLOUT850M36H-120230

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné **IP66**, **hliníková skříňka**, **napájení 230 V (AC)**, dosah **50-75 m**, **úhel 120°**, příkon 60 W.

Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, elegantní plochý design, čelní plocha kryta IR filtrem s difuserem, **fotorezistor** v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 230 V AC (napájecí rozsah je 85-265 V (AC), (50-60 Hz), příkon 60 W

Uchycení: držák na stěnu nebo strop

Složení: 36× LED (2 W)

Světelný výkon: 16-21 W/sr

Vlnová délka: 850 nm

Úhel záření: 120°

Šířka pásma: 25 nm

Provozní teplota: -30 až +55 °C

Materiál: čelní panel - skleněné nárazuvzdorné sklo, skříň - hliník

Krytí: IP66 (voděodolnost)

Chlazení: pasivní

Rozměr: 262 × 262 × 90 mm

Hmotnost: 2,9 kg

Barva: slonová kost