

Konektor XtendLan BNC-RG59-SPRING



XtendLan BNC-RG59-SPRING; Konektor BNC na RG59, RG6, RG213, samec. Letovací. Skládá se ze dvou částí těla a šroubovací krytky s pružinkou proti ohýbání kabelu. Použijte v situacích, kdy si můžete časově dovolit provést naletování centrálního vodiče. N...

Kód	NETXTE2357
PN	BNC-RG59-SPRING
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BNC-RG59-SPRING

Konektor BNC na RG59, RG6, RG213, samec. Letovací. Skládá se ze dvou částí těla a šroubovací krytky s pružinkou proti ohýbání kabelu.

Použijte v situacích, kdy si můžete časově dovolit provést naletování centrálního vodiče. Nej kvalitnější, a především nejjistější způsob provedení kontaktu na BNC konektoru. Další výhoda je že není třeba diferencovat konektor dle středního průměru vodiče, konektor je vhodný i pro jiné průměry koaxiálních kabelů (RG6) a je velmi vhodný pro kabely kde středním vodičem je lanko (např. RG213). Ochrana kabelu před zlomením v konektoru je rovněž podstatná.

Největší vnější průměr kabelu, který lze instalovat do ohebné pružinky: 7,5 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor: BNC (M)

Kabel: RG59, RG6, RG213

Průměr kabelu: 7,5 mm