

Konektor XtendLan BNC-RG59-SCREW



XtendLan BNC-RG59-SCREW; Konektor BNC na RG59, RG6, RG213, samec. Střední vodič připevněn šroubkem. Skládá se ze dvou částí těla a šroubovací krytky s pružinkou proti ohýbání kabelu. Použijte v situacích, kdy chcete jistý spoj a nemůžete provést nalet...

Kód	NETXTE2358
PN	BNC-RG59-SCREW
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BNC-RG59-SCREW

Konektor BNC na RG59, RG6, RG213, samec. Střední vodič připevněn šroubkem. Skládá se ze dvou částí těla a šroubovací krytky s pružinkou proti ohýbání kabelu.

Použijte v situacích, kdy chcete jistý spoj a nemůžete provést naletování centrálního vodiče. Výhoda je že prakticky není třeba diferencovat konektor dle středního průměru vodiče, díрка je dostatečně velká pro myslitelné průměry koaxiálních kabelů. Konektor je vhodný i pro jiné průměry koaxiálních kabelů (např. RG6). Ochrana kabelu před zlomením v konektoru je rovněž podstatná.

Největší vnější průměr kabelu, který lze instalovat do ohebné pružinky je 7,5 mm.
Největší průměr středního vodiče je 1,2 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor: BNC (M)

Kabel: RG59, RG6, RG213

Průměr kabelu: 7,5 mm

Průměr středního vodiče: 1,2 mm