XtendLan XL-MGB-SXvH

XtendLan XL-MGB-SXvH; Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-SX, duplexní LC konektor, multimode. Max. 550 m na vlákně 50/125 um. 250 m na vlákně 62,5/125 um. Vlnová délka 850 nm. HP kompatibilní. Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-F...

Kód	NETXTE2409
PN	XL-MGB-SXvH
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-MGB-SXvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-SX, duplexní LC konektor, multimode. Max. 550 m na vlákně 50/125 um. 250 m na vlákně 62,5/125 um. Vlnová délka 850 nm. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-SX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro multimódová vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Ekvivalent J4858C a X121. Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP
Konektor: LC
Pracovní vlnová délka přijímače: 850 nm (rozpětí 760 - 860 nm)
Typ vlákna: Multi Mode
Dosah spojení: až 550 m
Přenosová marže: 8 - 13 dB

Vysílání:
Vysílání VCSEL laser
Vysílací výkon min. -9dBm, max. -4dBm
Vvysílací vlnová délka: typicky 850nm, spektrální šířka (RMS) 0,85nm, min. 820nm, max. 860nm
Splňuje ITU.T G.957 diagram

Příjem:
Příjem v rozsahu 760-860nm
Citlivost: -17dBm pro BER<1e-12.
Přenosová rychlost: 1,25 Gbaud