

XtendLan MGB-LXTvH



XtendLan MGB-LXTvH; Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka 1310nm. Teplotní rozsah -40 až +85 st. ...

Kód	NETXTE2463
PN	XL-MGB-LXTvH
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MGB-LXTvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka 1310nm. Teplotní rozsah -40 až +85 st. C. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). HP kompatibilní.

Vlnová délka 1310nm. Marže nejméně 12dB.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode / Multimode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 12 dB

Přenosová rychlost: 1 Gb/s