

Rozvaděč XtendLan HPER-42U-810-BLACK



XtendLan HPER-42U-810-BLACK; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového ...

Kód	NETXTE2472
PN	HPER-42U-810-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan HPER-42U-810-BLACK

Ilustrační foto.

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:


dveře - dvoukřídlé, perforované, uzamykatelné
zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem
boční kryt - plný, možno vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:



Příslušenství:

4x kolečko

4x noha

nástrčný klíč

16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabalený každý zvlášť v kartonových krabicích: 82x13x198 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabalený v jedné kartónové krabici: 68x9x196 cm

3) Oba boční panely jsou zabalený v jedné kartónové krabici: 88x9x196 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 88x17x108 cm

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.