

Extender XtendLan VASP12M-H



XtendLan VASP12M-H; Video rozbočovač 1:2, mini, montáž na zeď. 1x BNC vstup, 2x BNC výstup. Velký frekvenční rozsah až do 350 MHz. Plastová skříň. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vstup: 1 x BNC, 75 Ohm, 0,8-1,2 Vpp; Výstup: 2 x BNC, 75 Ohm, 1 Vpp; Pásmo: -3 dB:...

Kód	NETXTE2553
PN	VASP12M-H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan VASP12M-H

Video rozbočovač 1:2, mini, montáž na zeď. 1x BNC vstup, 2x BNC výstup. Velký frekvenční rozsah až do 350 MHz. Plastová skříň.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 1 x BNC, 75 Ohm, 0,8-1,2 Vpp

Výstup: 2 x BNC, 75 Ohm, 1 Vpp

Pásmo: -3 dB: 350 MHz

Napájení: 12 V DC, odběr 100 mA, zdroj je součástí balení

Rozměry: 58 x 49 x 42 mm

Hmotnost: 70 g

Pro HD-CVI, AHD, HD-TVI dosahy od rozbočovače na kabeláži RG59:

500 m pro 720p

200 m pro 1080p

100 m pro 4M, 5M, 6M, 4k (8M)

Rozbočovač zesiluje signál jen o 3dB a kompenzuje tak útlum rozbočením, t.j. zachovává na výstupu úroveň signálu jako na vstupu přestože je signál rozbočen.