

Zdroj XtendLan ZSR16-24A10F

XtendLan ZSR16-24A10F; Napájecí zdroj pro instalaci do 19" rozvaděče, 24 V AC, 5 A max., 16× výstup, každý chráněn tavnou pojistkou. Bez pohyblivých částí. Volitelné výstupní napětí 24 V nebo 28 V pro každý port zvlášť na zadním panelu. LED indikátory...



Kód	NETXTE2666
PN	ZSR16-24A10F
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ZSR16-24A10F

Napájecí zdroj pro instalaci do 19" rozvaděče, 24 V AC, 5 A max., 16× výstup, každý chráněn tavnou pojistkou. Bez pohyblivých částí. Volitelné výstupní napětí 24 V nebo 28 V pro každý port zvlášť na zadním panelu. LED indikátory pro vstupní a výstupní napětí

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 24 V / 28 V (přepínač) (25 V / 29 V naprázdno) AC

Výstupní proud: max. 5 A, napětí nastavitelné pro každý port zvlášť

Celkový výstupní výkon: 120 W

Ochranné prvky: zkrat, přetížení, přepětí

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 190-240 V AC, 50-60 Hz

Typ připojení: IEC-320-C14 (kabel není součástí)

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň

Rozměry: 500 × 250 × 88 mm

Montáž: rack 19". 2U

Zadní panel

