## Zdroj XtendLan ZSE02-1114-250

XtendLan ZSE02-1114-250; Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC. Max. proud 20A.Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Ztrojená výstupní svorkovnice. Připevnění do vestavby či na...

| | |
|---|---|
| Kód | NETXTE2671 |
| PN | ZSE02-1114-250 |
| Výrobce | XTENDLAN |
| Záruka | 26 měs. |

**XtendLan ZSE02-1114-250**

Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC. Max. proud 20A.Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Ztrojená výstupní svorkovnice.
Připevnění do vestavby či na zeď - čtyři spodní šroubové otvory s roztečemi 127 x 84 mm a závitem M3 a tři boční šroubové otvory (dva s roztečí 26 mm, třetí kolmo k nim s roztečí 157 mm) závitem M3.
Skříňka vodivě propojena s ochraným vodičem.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výstupní obvod:**

**Výstupní napětí:** 11 - 14 DC
**Výstupní proud:** 20 A
**Celkový výstupní výkon:** 250 W
**Ochranné prvky:** zkrat, přetížení
**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

**Vstupní obvod:**

**Vstupní napětí:** 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

**Mechanické vlastnosti:**

**Materiál:** kovová skříň, perforovaná
**Rozměry:** 199 x 110 x 50 mm
**Hmotnost:** 900 g
**Montáž:** vestavba / na zeď