

Zdroj XtendLan ZSE02-1114-250



XtendLan ZSE02-1114-250; Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC. Max. proud 20A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Ztrojená výstupní svorkovnice. Připevnění do vestavby či na...

Kód	NETXTE2671
PN	ZSE02-1114-250
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ZSE02-1114-250

Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC. Max. proud 20A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Ztrojená výstupní svorkovnice.

Připevnění do vestavby či na zeď - čtyři spodní šroubové otvory s roztečemi 127 x 84 mm a závitem M3 a tři boční šroubové otvory (dva s roztečí 26 mm, třetí kolmo k nim s roztečí 157 mm) závitem M3.

Skříňka vodivě propojena s ochranným vodičem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 11 - 14 DC

Výstupní proud: 20 A

Celkový výstupní výkon: 250 W

Ochranné prvky: zkrat, přetížení

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň, perforovaná

Rozměry: 199 x 110 x 50 mm

Hmotnost: 900 g

Montáž: vestavba / na zeď