

XtendLan MGB-LXD



XtendLan MGB-LXD; Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000 Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20 km na single mode vlákně. Dosah 550 m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka 1310 nm . Cisco, Dell, Planet a HP kom...

Kód	NETXTE2672
PN	XL-MGB-LXD
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MGB-LXD

Gigabitový modul **miniGBIC (SFP)**, **1000 Base-LX**, **duplexní LC** konektor. Dosah **20 km** na singlemode vlákně. Dosah **550 m na multimode vlákně** (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka **1310 nm**. Cisco, Dell a Planet kompatibilní. Podpora DDMI funkce.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000 Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Ekvivalent k Cisco GLC-LH-SMD a GLC-LX-SMD.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1310 nm

Typ vlákna: singlemode, multimode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 12 dB

Citlivost: -21 dBm

Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s