

PLANET UTP Cat5e 305m



PLANET UTP Cat5e 305 m; Kabel UTP-drát 4 páry drát, Cat5e , balení 305 m (cívka), venkovní , dvouplášťová izolace (PE+PE), odolný proti UV záření, venkovní kabel, dvojitá PE izolace zvyšuje ochranu proti mechanickému poškození a UV záření. Kabel pro r...

Kód	NETXTE2675
PN	KAB-UTP5E-D-PE-PE
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 305 m

Kabel **UTP-drát** 4 páry drát, **Cat5e**, balení **305 m (cívka)**, **venkovní**, dvouplášťová izolace (PE+PE), odolný proti UV záření, venkovní kabel, **dvojitá PE izolace** zvyšuje ochranu proti mechanickému poškození a UV záření.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro venkovní použití, **odolný vůči teplotám do -40 °C**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24 AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: dvojitá, obvodová PE, vnitřní PE, není vhodné izolace oddělovat (cílem je zesílení PE izolace)

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5 kg (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: cívka po 305 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, černá vnější izolace

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 93 ohm/km

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 5%

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 66 % c