

XtendLan MGB-LXvE



XtendLan MGB-LXvE; Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka 1310nm. Cisco, Planet kompatibilní. Konv...

Kód	NETXTE2880
PN	XL-MGB-LXvE
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MGB-LXvE

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Vlnová délka 1310nm. Cisco, Planet kompatibilní. Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Ekvivalent k Cisco GLC-LH-SM, GLC-LX-SM

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode / Multimode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 12 dB

Citlivost: -21 dBm

Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s