

Oddělovač zemní smyčky XtendLan GLP11H2BNC



XtendLan GLP11H2BNC; Oddělovač zemní smyčky eliminuje problémy spojené se vznikem zemní smyčky. Vhodné pro HDCVI, AHD a HD-TVI do 8Mpix. Eliminuje rozdíl napěťových potenciálů, tzv. "ujíždění" vodorovné čáry v obrazu nahoru a dolů. Nelze přenášet DC n...

Kód	NETXTE2885
PN	GLP11H2BNC
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan GLP11H2BNC

Oddělovač zemní smyčky eliminuje problémy spojené se vznikem zemní smyčky. Vhodné pro HDCVI, AHD a HD-TVI do 8Mpix. Eliminuje rozdíl napěťových potenciálů, tzv. "ujíždění" vodorovné čáry v obrazu nahoru a dolů.

Nelze přenášet DC napájení po koaxiálním vodiči při užití této součástky.

Součástka se zapojuje do vedení obvykle pouze jedna, a to místě kde poskytuje největší zlepšení, obvykle je tomu u DVR.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 1 x BNC (M), 1 x BNC (F), oba na kabelu 25 cm

Pracovní pásmo: 20 Hz - 50 MHz, lze však mezně použít až do cca. 70 MHz

Útlum vložení: 1 dB @ 5 MHz, 2 dB @ 10 MHz, 3 dB @ 25 MHz (tj. 720p), 7 dB @ 50 MHz (tj. 1080p), 10 dB @ 70 MHz

Útlum zemní smyčky: min 90 dB na 50 Hz

Vstupní i výstupní impedance: 75 Ohm

Izolační odpor: > 20 MOhm

Rozměry: 55 x 28 x 28 mm + přívodní kabely 25 cm