

Kabel XtendLan XL-RG59B+2P1



XtendLan XL-RG59B+2P1; Kombinovaný koaxiální kabel XL-RG 59B (75 Ohm) s párem vodičů 2 x 1 mm². Určeno pro souběh přívodu napájení a koaxiálního vedení. Balení 200 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Barva černá. Kabely pro distribuci signálu...

Kód	NETXTE2892
PN	xl-RG59B+2P1-PE
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RG59B+2P1

Kombinovaný koaxiální kabel XL-RG 59B (75 Ohm) s párem vodičů 2 x 1 mm². Určeno pro souběh přívodu napájení a koaxiálního vedení. Balení 200 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Barva černá. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

- Kabel koaxiální: RG-59
- Celkový průměr vnějšího pláště: 9,8 mm, černý
- Vnitřní vodič: Cu, průměr 0,81 mm
- Dielektrikum: pěnové, PE
- Průměr dielektrika: 4 mm
- Stínění: Al fólie, Al opletení, >60 %
- Průměr stínění: 4,7 mm
- Vnější izolace: PE
- Průměr vnější izolace: 6,1 mm
- Kabel napájecí: 2 x 1 mm²
- Vodič: Cu; 32 x 0,2 mm lanko
- Vnější izolace napájecího kabelu: PVC
- Průměr vnější izolace napájecího kabelu: 2,5 mm

Elektrické parametry:

- Pro část RG-59:
- Stejnoseměrný odpor:
 - 1. 33 ohm/km vnitřní vodič
 - 2. 35 ohm/km stínění

- Impedance: 75 ohm
- Kapacitance: 52 pF/m
- Činitel zkrácení: 0,82

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	5	55	211	270	300	330	400	450	550	750	870	1000	1450	1750	2150
Útlum (dB/m)	0,02	0,05	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	0,3	0,34	0,38