

## Rozvaděč XtendLan WEH-17U-450-3L

---



XtendLan WEH-17U-450-3L; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Formát rozvaděče: 19"; Kapacita:...

|         |                |
|---------|----------------|
| Kód     | NETXTE2919     |
| PN      | WEH-17U-450-3L |
| Výrobce | XTENDLAN       |
| Záruka  | 26 měs.        |

---

### XtendLan WEH-17U-450-3L

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 17U

**Stupeň krytí:** IP55 - vodotěsný

**Rozměry:** 600 x 450 x 800 mm (šířka x hloubka x výška)

#### Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3-bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

**Barva:** šedá, RAL7035BW

#### Další vlastnosti

- montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

#### Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč

---

#### Otevřený rozvaděč:



---

**Pevné panty a zemnění dveří:**



---


**Detail zámku:**





---

**Příslušenství:**



---

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

---