

## XtendLan WEH-22U-600-3L

---



XtendLan WEH-22U-600-3L; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Formát rozvaděče: 19"; Kapacita...

|         |                |
|---------|----------------|
| Kód     | NETXTE2921     |
| PN      | WEH-22U-600-3L |
| Výrobce | XTENDLAN       |
| Záruka  | 26 měs.        |

---

### XtendLan WEH-22U-600-3L

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.  
Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 22U

**Stupeň krytí:** IP55 - vodotěsný

**Rozměry:** 600 x 600 x 1050 mm (šířka x hloubka x výška)

#### Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu  
zádní kryt - plný  
boční kryt - plný  
horní kryt - plný

**Barva:** šedá, RAL7035BW

#### Další vlastnosti

- Montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran.
- Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá.
- Spojovací materiál je přibalen k rozvaděči.
- V dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem.
- Splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93.

#### Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)  
montážní šrouby  
univerzální klíč

---

#### Otevřený rozvaděč:



---

**Detail zámku:**





---

**Příslušenství:**



---

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

---