

Tester XtendLan LANTESTLCD76-SONDA



XtendLan LANTESTLCD76-SONDA; Tester UTP/STP (RJ-45), koaxiálních (BNC) a telefonních (RJ-11) vedení s výbavou detekční sondy pro vyhledávání kabelového spojení. Ohmické metody měření, LCD displej. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Displej: LCD, 128 x 64 px; Funkce...

Kód	NETXTE2922
PN	LANTESTLCD76-SONDA
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan LANTESTLCD76-SONDA

Tester UTP/STP (RJ-45), koaxiálních (BNC) a telefonních (RJ-11) vedení s výbavou detekční sondy pro vyhledávání kabelového spojení. Ohmické metody měření, LCD displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: LCD, 128 x 64 px

Funkce: Auto off

Baterie: 9 V

Pracovní teplota: -10 až 60 °C

Rozměry testeru: 175 x 80 x 43 mm

Rozměry sondy: 218 x 42 x 29 mm

Rozměry smyčky: 107 x 30 x 24 mm

Typ měřených kabelů:

1. UTP/STP typicky CAT5, CAT5E, CAT6
2. koaxiální kabely
3. USB propojovací kabely
4. telefonní a jiné jedno-párové kabely

Druhy měření:

5. Měření délky vodičů, odrazová metoda
6. Test na rozpojení / zkrat s identifikací umístění závady
7. Schéma zapojení vodičů v kabelu – jen pro porty RJ45 s loobackem
8. Vyhledávání kabelových vedení pomocí sondy
9. Identifikace kabelu

Přesnost délkového měření:

10. pro neznámý kabel po provedení předchozí kalibrace na vzorku nejméně 10 m délky: 2 % z délky a +/- 0,5 m
11. pro kabely CAT5E: 3 % z délky a +/- 0,5 m



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)
