

XtendLan EBF-113-J1900



XtendLan EBF-113-J1900; Velmi malé MiniPC , které svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací . Platforma Intel Bay Trail, Celeron J1900 , 4jádrový, frekvence 2 GHz. MiniHDMI + VGA, 4× USB 2.0 + 1× USB 3.0, 1× LAN ethern...

Kód	NETXTE2957
PN	EBF-113-J1900
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EBF-113-J1900

Velmi malé **MiniPC**, které svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí **pro široký okruh aplikací**. Platforma Intel Bay Trail, **Celeron J1900**, 4jádrový, frekvence 2 GHz.

MiniHDMI + VGA, 4× USB 2.0 + 1× USB 3.0, 1× LAN ethernet, 1× Mini PCIe, 1× SIM slot, 1× slot microSD, 1× mSATA. Napájení 12 V DC, TDP 10 W, **bezvětrákové řešení - fanless**, podpora funkcí WoL a PXE, watchdog.

Počítač využívá platformy APU (asistovaná paralelní spolupráce CPU a GPU na jednom čipu), která poskytuje dostatečný výkon pro akceleraci a zpracování grafiky. Výstupy pro zobrazení zajišťuje rozhraní miniHDMI a VGA. Jedná se o úsporné, robustní, a přitom výkonné řešení multimediálního či průmyslového počítače. Počítač je fanless, teplo je efektivně rozváděno po celém povrchu miniPC. Celé miniPC je v hliníkovém provedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Procesor: Intel Celeron J1900, 2.0 GHz (Turbo 2.42 GHz), TDP 10 W, litografie 22 nm

Grafická karta: Intel HD, frekvence 688-854 MHz

Velikost operační paměti: bez paměti (1× volný SO-DIMM slot)

Maximum operační paměti: 8 GB DDR3L

HDD kapacita: bez HDD (1× volný mSATA slot)

Rozhraní: 1× miniHDMI, 1× VGA, 1× RJ-45, 4× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× kombinovaný audio vstup/výstup, 1× slot na microSD

Bezdrátové rozhraní: 1× mini-Pcie slot, 1× SIM slot

Rozměry: 127 × 127 × 25 mm, podporována VESA montáž (držák součástí)

Hmotnost: 380 g

Podporované OS: OS Windows, WES7/WES8, Win10 IoT, Linux

Napájecí zdroj je součástí balení.

Dodává se bez disku, bez pamětí a bez operačního systému. Konfiguraci LZE vnitřně modifikovat bez ztráty záruky.



[Ostatní download](#)