

XtendLan centrální jednotka POLT88R

XtendLan POLT88R; Centrální jednotka pro výstavbu GPON sítě , GPON OLT, standard ITU-T G.984 , 8x port SFP GPON OLT, komunikace po jediném vlákně v obou směrech, 1310/1490 nm, 2,5 Gbit/s & 1,25 Gbit/s, 8x 1000Base-T, sdílené porty pro SFP a RJ-45, roz...



Kód	NETXTE2986
PN	POLT88R
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan POLT88R

Centrální jednotka pro výstavbu GPON sítě, GPON OLT, standard **ITU-T G.984**, 8x port SFP GPON OLT, komunikace po jediném vlákně v obou směrech, 1310/1490 nm, 2,5 Gbit/s & 1,25 Gbit/s, 8x 1000Base-T, sdílené porty pro SFP a RJ-45, rozšiřitelný modulem 2x 10G SFP+, cena bez SFP modulů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- 128 ONU na PON port, celkem max. 1024 zařízení
- QoS, správa pásma, sdílení pásma, rozsáhlý aparát priorizace
- RSTP
- auto detekce připojených ONU, automatická registrace, testování uživatelského spojení
- MAC filter, IP filter, filtrace a řízení provozu dle libovolného příznaku v L2, L3 vrstvě
- řízení broadcastů
- podpora multicastu IGMP

Rozhraní: 8x SFP GPON OLT, 8x 1000Base-T RJ-45 sdílené s SFP

Management: CLI, SNMP

VLAN: podpora 802.1Q

Napájení: AC 230 V (50 Hz) a současně DC 48 V (resp. 36-72 V), redundantní napájení, příkon 65 W

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 x 391 x 44 mm, 19" formát, výška 1U

Hmotnost: 4 kg