

## XtendLan SP11BNC2

---



XtendLan SP11BNC2; Chrání koaxiální vedení kamery proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám. Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!; ZÁKLADNÍ SP...

|         |            |
|---------|------------|
| Kód     | NETXTE3007 |
| PN      | SP11BNC2   |
| Výrobce | XTENDLAN   |
| Záruka  | 26 měs.    |

---

## XtendLan SP11BNC2

Chrání koaxiální vedení kamery proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám.

Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 1× BNC (M), 1× BNC (F), 1× zemnicí vodič, žlutozelená pro připevnění na šroub

**Rychlost:** 1 ns

**Max. napětí:** 4 kV

**Přenášené napětí:** 130 V AC/DC, 65 V/ms při 10 A

**Životnost:** 300 zásahů při proudu 100 A

**Izolační odpor:** 10 MΩ

**Odpor vedení:** 0 Ω

**Pásmová propustnost:** 0–1 GHz

**Odraz (75 Ω vedení):** 16 dB

**Rozměry:** 78 × 25 × 25 mm

**Hmotnost:** 80 g