

XtendLan CPV-12H



XtendLan CPV-12H; Pár zařízení pro současný přenos napájení a videosignálu po jednom koaxiálním vedení. Pro AHD/CVI/TVI 720/1080 a CVBS. Akceptuje napájení DC 24-48 V. Zařízení je i zesilovačem video signálu. Výstupní napájecí strana stabilizuje výstu...

Kód	NETXTE3015
PN	CPV-12H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CPV-12H

Pár zařízení pro současný přenos napájení a videosignálu po jednom koaxiálním vedení. Pro AHD/CVI/TVI 720/1080 a CVBS. Akceptuje napájení DC 24-48 V. Zařízení je i zesilovačem video signálu. Výstupní napájecí strana stabilizuje výstupní napětí na 12 V. V koaxiálním vedení je přenášeno napětí dané napětovou úrovní použitého zdroje. Dosahy pro technologie AHD/CVI 1080p na kabelu RG59 typicky 100 m. Nepodporuje HD-CVI 4M a 4K. Součástí balení není AC/DC adaptér.

Pozn. zařízení je i zesilovačem zesiluje signál o +3 dB (v rozsahu 3,5 ~ 60 MHz) a může tak být výhodné i jeho použití na trasách u nichž se již projevuje vliv útlumu. Spoj nepracuje, pokud není napájen na straně u DVR.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup napájení: DC 24-48 V, samice 2,1 mm

Výstup: DC12 V, max. 1,2 A, jack 2,1 mm

Video porty: BNC, 75 Ohm

Vlastní příkon: max. 50 mW

Na kabelu RG59:

Při vstupním napětí 24 V:

- do 100 m max. 1 A

- do 400 m max. 250 mA

Rozměry: (obě strany stejný rozměr)

Hmotnost: 150 g

Schéma zapojení:

