

Zdroj XtendLan ZSR09-12R10PB

XtendLan ZSR09-12R10PB; Napájecí zdroj bez baterie pro instalaci do 19" rozvaděče, 12 V DC, stabilizovaný, 10 A. 9 samostatně chráněných výstupů, každý chráněn termistorem proti nadproudu, odpojuje při proudu 12 A +/- 5 %. Stabilizované výstupní napětí...



Kód	NETXTE3090
PN	ZSR09-12R10PB
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ZSR09-12R10PB

Napájecí zdroj bez baterie pro instalaci do 19" rozvaděče, 12 V DC, stabilizovaný, 10 A. 9 samostatně chráněných výstupů, každý chráněn termistorem proti nadproudu, odpojuje při proudu 12 A +/- 5 %. Stabilizované výstupní napětí. 1,25 A na port. S výstupem pro baterii. Max. ripple 120 mV. LED indikátory pro vstupní a výstupní napětí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 12 V +/- 5 % DC

Výstupní proud: 10 A

Ochranné prvky: přepětí, nadproud, zkrat

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 190-240 V AC, 50-60 Hz, napájecí kabel není součástí

Účinnost: přes 85 % při maximální zátěži

Mechanické vlastnosti:

Rozměry: 490 × 205 × 66 mm

Hmotnost: 5 kg

Zadní strana

