

Odbočovač XtendLan XL-PB-ASPL4



XtendLan XL-PB-ASPL4; Odbočovač/slučovač/bridge pro EoC systém v pásmu 7-65MHz. Slouží pro situace kdy je třeba signál již obsahující EoC komunikaci zesílit linkovým zesilovačem nebo je nutné injektovat napětí do vedení nebo chceme datový signál do dv...

Kód	NETXTE3196
PN	XL-PB-ASPL4
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-PB-ASPL4

Odbočovač/sluchovač/bridge pro EoC systém v pásmu 7-65MHz. Slouží pro situace kdy je třeba signál již obsahující EoC komunikaci zesílit linkovým zesilovačem nebo je nutné injektovat napětí do vedení nebo chceme datový signál do dvou nezávislých větví. Vodotěsný, konektory F female, 4 porty.

Odbočovač je pasivní součástka kterou v běžných EoC instalacích není nutné použít. Pokud můžete instalovat EoC master mezi anténní zesilovač a zbytek STA rozvodu není její užití nutné.

Pokud však máte rozvod využívající napájení AC nízké napětí injektované do vedení nebo potřebujete EoC+TV signál přenést na delší trase či umístění EoC jednotek je výhodné učinit jinde než na hlavním vedení pak součástku potřebujete.