

Balun XtendLan BP161-H

XtendLan BP161-H; Pasivní balun umožňující přenos 16 video signálů, pro přenos postačuje kabeláž CAT5. Pasivní přizpůsobení mezi 75 Ohm výstupem/vstupem systémů pro přenos videa a impedancí kabelového vedení UTP. Využívá celkem 4 UTP kabelů (32 vodičů...



Kód	NETXTE3215
PN	BP161-H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BP161-H

Pasivní balun umožňující přenos 16 video signálů, pro přenos postačuje kabeláž CAT5. Pasivní přizpůsobení mezi 75 Ohm výstupem/vstupem systémů pro přenos videa a impedancí kabelového vedení UTP. Využívá celkem 4 UTP kabelů (32 vodičů). Kombinuje se s jednopárovými baluny.

Protikusem je nejsnadněji balun s konverzí 4 kamer do jednoho UTP kabelu BP41, BA4T ale lze libovolně kombinovat jednotlivé vodiče od pasivních balunu BP11, BP11S, BP11RL do jednoho kabelu UTP.

Barevný signál lze pasivně přenést na 400 m, černobílý na 600 m při použití kabeláže CAT5. Pro přenos signálu je použit jen jeden pár vodičů. Na jeden UTP CAT5 kabel je možno připojit 4 kamery.

Výhody:

- možnost více signálů po jediném UTP kabelu
- snadnější práce s kabelem UTP
- možnost využití existujících rozvodů
- eliminace zemních smyček
- nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dosah: 400 - 600 m

Impedanční přizpůsobení: BNC 75 Ohm na kroucený pár 100 Ohm

Montáž: rackmount 1U, uši součástí



[Manuál](#)
