

PLANET FTP Cat6a 500m

PLANET FTP Cat6a 500 m; Kabel kategorie Cat6A , 500 MHz, 4pár, drát, FTP , každý pár je stíněný zvlášť, balení 500 m na dřevěném bubnu , oranžová barva, cena za balení. Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T. ZÁKLADNÍ ...



Kód	NETXTE3254
PN	KAB-FTP6A-D-LS0H-OR
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET FTP Cat6a 500 m

Kabel kategorie **Cat6A, 500 MHz, 4pár, drát, FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, **balení 500 m na dřevěném bubnu**, oranžová barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T a 10Gbit Ethernet 10G Base-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 23, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

Vnější izolace pláště: LS0H

Průměr kabelu: 7,2 mm

Hmotnost: 44 g/m, balení včetně bubnu 15 kg

Balení: dřevěné bubny po 500 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace oranžová

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 Ω

Kapacitance (max): 4,6 nF na 100 m

Stejnoseměrný odpor (max): 15 Ω na 100 m

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů (max): 3 %

Kapacitance nesymetrická - páry vůči zemi (max): 330 pF na 100 m

Zpoždění mezi páry (max): 30 ns na 100 m

Rychlost šíření signálu: 0,72 c

Splněné normy:

- Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3
- Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2
- Nehořlavost/šíření plamene kabelu dle ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)




