


PLANET FTP Cat5e 1000m



PLANET FTP Cat5e 1000 m; Kabel FTP-drát kategorie Cat5e , Planet Elite, balení 1000 m , dvouplášťová izolace - vnitřní PVC, vnější PE . Kabel je vhodný pro venkovní instalace a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Rovněž je v řadě případ...

Kód	NETXTE3287
PN	KAB-FTP5E-D-PVCPE-P-1000m
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET FTP Cat5e 1000 m

Kabel **FTP-drát** kategorie **Cat5e**, Planet Elite, **balení 1000 m**, dvouplášťová izolace - **vnitřní PVC, vnější PE**.

Kabel je **vhodný pro venkovní instalace** a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Rovněž je v řadě případů preferována možnost odstranění vnějšího pláště pro části, které se rozvádějí uvnitř venkovních skříní, aniž by se zmenšila vodotěsnost kabelu.

Kabel pro realizaci propojení počítačů a terminálů s komunikačními zásuvkami. Vhodný pro síť Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 24, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: Al+PVC fólie, 100% pokrytí

Vnější izolace: dvojvrstvá, vnitřní plášť PVC, vnější plášť PE, UV odolný

Průměr kabelu: 7,3 mm

Hmotnost: 50 kg/box (42 g/m)

Nehořlavost: CM

Balení: dřevěná špulka po 1000 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 50 nF/km

Stejnoseměrný odpor max.: 95 ohm/km

Zpoždění mezi páry max.: 45 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 0,69 c



[Specifikační leták](#)