

Kabel XtendLan XL-RG 59W-100 PE

XtendLan XL-RG 59W-100 PE; Koaxiální kabel XL-RG 59 PE (75 Ohm), 1 m, balení 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standar...



Kód	NETXTE3401
PN	xl-RG 59W-100 PE
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RG 59W-100 PE

Koaxiální kabel XL-RG 59 PE (75 Ohm), 1 m, balení 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 100 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 0,81 mm

Dielektrikum: pěnové, PE

Průměr dielektrika: 3,7 mm

Stínění: Al fólie, Al opletení, >60 %

Průměr stínění: 4,7 mm

Vnější izolace: PE, UV odolný

Průměr vnější izolace: 6,1 mm

Nejmenší dovolený poloměr: 19 mm

Hmotnost: 32 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 33 ohm/km vnitřní vodič
- 35 ohm/km stínění

Impedance: 75 ohm

Kapacitance: 52 pF/m

Činitel zkrácení: 0,82

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	5	55	211	270	300	330	400	450	550	750	870	1000	1450	1750	2150
Útlum (dB/m)	0,02	0,05	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	0,3	0,34	0,38



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

