

XtendLan WS-6U-64-BLACK



XtendLan WS-6U-64-BLACK; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení; Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je s...

Kód	NETXTE3414
PN	WS-6U-64-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WS-6U-64-BLACK

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 6U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 × 450 × 368 mm (šířka × hloubka × výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

