

XtendLan XL-RLH 1000

XtendLan XL-RLH 1000; Koaxiální kabel XL-RLH 1000, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,218 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem. P...



Kód	NETXTE3446
PN	RLH1000-SP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RLH 1000

Koaxiální kabel XL-RLH 1000, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,218 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem. Při jeho aplikaci je třeba použít konektory vyrobené pro specifický průměr vnitřního vodiče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič, průměr: Cu; 2,7 mm

Dielektrikum: pěnové-PE

Průměr dielektrika: 7,8 mm

Stínění: Al fólie, Cu opletení, >85 %

Průměr stínění: 8,5 mm

Vnější izolace: PE, UV odolný

Průměr vnější izolace: 10,3 mm

Nejmenší dovolený poloměr: 35 mm

Hmotnost: 159 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- do 3 ohm/km vnitřní vodič
- do 5 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm

Kapacitance: 81 pF/m

Činitel zkrácení: 0,81

Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,031	0,047	0,070	0,089	0,108	0,124	0,193	0,218	0,250	0,289	0,341	0,381



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

