

Kabel XtendLan XL-RG59W+2W1

XtendLan XL-RG59W+2W1; Kombinovaný koaxiální kabel XL-RG 59W (75 Ohm) s párem vodičů 2 x 1 mm². Určeno pro souběh přívodu napájení a koaxiálního vedení. Balení 200 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmit...



Kód	NETXTE3701
PN	xl-RG59W+2W1
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RG59W+2W1

Kombinovaný koaxiální kabel XL-RG 59W (75 Ohm) s párem vodičů 2 x 1 mm². Určeno pro souběh přívodu napájení a koaxiálního vedení. Balení 200 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Kabel: koaxiální, RG-59
Celkový průměr vnějšího pláště: 9,8 mm, bílá barva
Vnitřní vodič, průměr: Cu; 0,81 mm
Dielektrikum: pěnové, PE
Průměr dielektrika: 4 mm
Stínění: Al fólie, Al opletení, >60%
Průměr stínění: 4,7 mm
Vnější izolace: PVC
Průměr vnější izolace: 6,1 mm
Kabel napájecí: 2 x 1 mm²
Vodič: Cu; 32 x 0,20 mm lanko
Vnější izolace: PVC
Průměr vnější izolace: 2,5 mm

Elektrické parametry:

Pro část RG-59:
Stejnoseměrný odpor:

- 1. 33 ohm/km vnitřní vodič
- 2. 35 ohm/km stínění

Impedance: 75 ohm
Kapacitance: 52 pF/m
Činitel zkrácení: 0,82

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	5	55	211	270	300	330	400	450	550	750	870	1000	1450	1750	2150
Útlum (dB/m)	0,02	0,05	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	0,3	0,34	0,38