

XtendLan VASP14-H



XtendLan VASP14-H; Video rozbočovač 1:4, montáž na zeď. 1x BNC vstup, 4x BNC výstup. Velký frekvenční rozsah až do 350 MHz. Plastová skříň. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vstup: 1x BNC, 75 Ohm, 0,8-1,2 Vpp; Výstup: 4x BNC, 75 Ohm, 1 Vpp; Pásmo: -3 dB: 350 MHz;...

Kód	NETXTE4029
PN	VASP14-H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan VASP14-H

Video rozbočovač 1:4, montáž na zeď. 1x BNC vstup, 4x BNC výstup. Velký frekvenční rozsah až do 350 MHz. Plastová skříň.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 1x BNC, 75 Ohm, 0,8-1,2 Vpp

Výstup: 4x BNC, 75 Ohm, 1 Vpp

Pásmo: -3 dB: 350 MHz

Pásmo: -0,1 dB: 100 MHz

Napájení: 12 V DC, odběr 300 mA, zdroj je součástí balení

Rozměry: 138 x 86 x 30 mm

Hmotnost: 120 g

Pro HD-CVI, AHD, HD-TVI dosahy od rozbočovače na kabeláži RG59:

500 m pro 720p

200 m pro 1080p

100 m pro 4M, 5M, 6M, 4k (8M)