

XtendLan WE-7U-54-GREY



XtendLan WE-7U-54-GREY; 19" rozvaděč , jednodílný na stěnu, výška 7U, šířka 520 mm , hloubka 400 mm, výška 360 mm, šedá barva RAL7035. Skleněné dveře, nosnost 35 kg, rozložený - určen k sestavení. Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních z...

Kód	NETXTE4651
PN	WE-7U-54-GREY
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WE-7U-54-GREY

19" rozvaděč, jednodílný na stěnu, **výška 7U**, **šířka 520 mm**, hloubka 400 mm, výška 360 mm, šedá barva RAL7035. Skleněné dveře, nosnost 35 kg, rozložený - určen k sestavení.

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální jednodílný rozvaděč určený pro montáž na zeď (snadné připevnění - na hmoždinky).

Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm (ostatní z 1,2 mm ocelového plechu). Konstrukce dovoluje statickou zátěž 35 kg.

Přední dveře jsou skleněné, uzamykatelné. Boční panely nejsou odnímatelné.

Dodává se s montážní sadou.

Vlastnosti:

- Nástěnný 19" rozvaděč, jednodílný
- Krytí IP20
- Bezpečnostní sklo dveří, zaměnitelný směr otevírání dveří
- Perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory
- Součástí rozvaděče - dvě posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) - přibaleno k rozvaděči
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Prášková barva, šedá, RAL7035
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 7U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 520 x 400 x 360 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní sklo, zaměnitelný směr otevírání

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: šedá



[Montážní návod \(cz\)](#)

Detaily:

