

Optický kabel 50/125 OM4 LS0H univerzální (4 vlákna)

Optický kabel s 4 vlákny MM 50/125 μm OM4 a FRLSOH pláštěm pro vnitřní i venkovní použití. Bezhalogenový, plamen retardující materiál s ochranou proti hlodavcům. Kvalitní vlákno CORNING, rychlá montáž, plně voděodolný.



Kód	NETXTE4726
PN	4x50/125 LS0H, unive OM4
Výrobce	OEM
Záruka	26 měs.

Optický kabel 50/125 OM4 LS0H univerzální (4 vlákna)

Kvalitní optický kabel se 4 vlákny typu MM 50/125 μm OM4 s bezhalogenovým FRLSOH pláštěm pro univerzální použití.

Tento optický kabel je navržen pro náročné telekomunikační a datové přenosy ve vnitřních i venkovních prostředích. Využívá **nejkvalitnější vlákno CORNING** s barevným rozlišením jednotlivých vláken pro snadnou identifikaci. **FRLSOH plášť** (bezhalogenový, plamen retardující) je vyroben z kvalitních evropských surovin a splňuje požadavky vyhlášky CPR třídy **Dca**.

Kabel vyniká **speciální ochranou proti hlodavcům** a je plně voděodolný, což jej činí ideálním pro venkovní instalace. Skelná příze jako tahový prvek zajišťuje mechanickou odolnost při pokládce. Průměr **5,2 mm** umožňuje snadnou ohebnost a rychlou montáž.

- Čtyři multimodová vlákna typu OM4 50/125 μm s barevným rozlišením
- FRLSOH plášť – bezhalogenový, plamen retardující a nedýmivý materiál
- Nejvyšší kvalita optického vlákna značky CORNING pro optimální přenos
- Speciální ochrana proti hlodavcům pro venkovní instalace
- Plně voděodolná konstrukce vhodná pro všechny klimatické podmínky
- Skelná příze jako tahový prvek pro mechanickou odolnost
- Kompaktní průměr 5,2 mm pro snadnou ohebnost a montáž
- Materiál pláště z kvalitních evropských surovin

Univerzální použití

Kabel je určen pro vnější i vnitřní páteřní trasy sítí, vedlejší rozvody a profesionální telekomunikační a datové přenosy. Vhodný pro budování LAN sítí, datových center a telekomunikační infrastruktury.

Certifikace a bezpečnost

Materiál splňuje požadavky vyhlášky CPR s klasifikací **Dca** pro reakci na oheň. FRLSZH vlastnosti zajišťují minimální šíření ohně, nízkou produkci kouře a absence halogenových plynů při hoření.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet vláken: 4

Typ vlákna: MM 50/125 μm OM4, barevně rozlišená

Výrobce vlákna: CORNING

Vnější plášť: LSZH pro vnitřní/vnější užití

Tahové prvky: skelná příze

Průměr kabelu: 5,2 mm

Teploty pokládky: -5 až +40 °C

Provozní teploty: -30 až +70 °C

Skladovací teploty: -40 až +70 °C

Reakce na oheň: třída Dca podle CPR