

Optický CATV přijímač XtendLan CROP-10SAF55

XtendLan CROP-10SAF55; Optický přijímač pracující na vstupu s vlnovou délkou 1100 - 1600 nm a RF výstupem v pásmu 40 - 1000 MHz. Ideální pro FTTH aplikace. Bez nutnosti napájení. Zabudovaný FTTH filtr blokuje vlnové délky 1550 - 1600 nm. Vlastnosti: o...



Kód	NETXTE5704
PN	CROP-10SAF55
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CROP-10SAF55

Optický přijímač pracující na vstupu s vlnovou délkou 1100 - 1600 nm a RF výstupem v pásmu 40 - 1000 MHz. Ideální pro FTTH aplikace. Bez nutnosti napájení. Zabudovaný FTTH filtr blokuje vlnové délky 1550 - 1600 nm.

Vlastnosti:

- optický konektor SC/APC, vlnová délka 1100~1600nm, vstupní citlivost 0~-18dBm, singlemode
- zabudovaný optický FTTH filtr 1550~1600nm
- RF konektor F female, impedance 75Ohmů
- výstupní úroveň 70dBuV (při -1dBm vstupním signálu)
- navrženo pro FTTH (fibre to the home) aplikace
- bez nutnosti napájení
- lineární převod signálů
- frekvenční přenášený rozsah 40~1000MHz
- PVC pouzdro
- RF stínění
- rozměry: 49 x 16 x 12 mm