

Optický CATV přijímač XtendLan CROPC-10SA



XtendLan CROPC-10SA; Optický přijímač v kabelu pracující na vstupu s vlnovou délkou 1100 - 1600 nm a RF výstupem v pásmu 40 - 1000 MHz. Kabel disponuje zabudovaným rozbočením pro spojení s WDM GEPON. Vlastnosti: optický konektor SC/APC, vlnová délka 1...

Kód	NETXTE5708
PN	CROPC-10SA
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CROPC-10SA

Optický přijímač v kabelu pracující na vstupu s vlnovou délkou 1100 - 1600 nm a RF výstupem v pásmu 40 - 1000 MHz. Kabel disponuje zabudovaným rozbočením pro spojení s WDM GEPON.

Vlastnosti:

- optický konektor SC/APC, vlnová délka 1100~1600nm, vstupní citlivost -10dBm ~ +2dBm, singlemode
- zabudované rozbočení pro spojení s WDM GEPON
- RF konektor F male, impedance 75Ohmů
- výstupní úroveň >65dBuV (při -1dBm vstupním signálu)
- navrženo pro FTTH (fibre to the home) aplikace
- lineární převod signálů
- frekvenční přenášený rozsah 40~1000MHz
- rozměry: 36 x 13 mm