

Optický CATV vysílač XtendLan CTO31M-10SAF



XtendLan CTO31M-10SAF; Optický vysílač pracující s vlnovou délkou 1310 nm. Vstupní frekvenční rozsah je 40 - 1000 MHz, což je ideální pro CATV. Disponuje výstupním výkonem 10 dBm a optickým konektorem SC/APC. Je vhodný pro kombinaci s pasivními optick...

Kód	NETXTE5709
PN	CTO31M-10SAF
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CTO31M-10SAF

Optický vysílač pracující s vlnovou délkou 1310 nm. Vstupní frekvenční rozsah je 40 - 1000 MHz, což je ideální pro CATV. Disponuje výstupním výkonem 10 dBm a optickým konektorem SC/APC. Je vhodný pro kombinaci s pasivními optickými přijímači a pro sítě malého rozsahu

Vlastnosti:

- optický konektor SC/APC, vlnová délka 1310nm, výstupní výkon 10dBm, singlemode
- RF konektor F male, impedance 75Ohmů
- vstupní úroveň 65~85dBuV
- poměr signál/šum: 52dBc
- navrženo pro FTTH (fibre to the home) aplikace
- lineární převod signálů
- frekvenční přenášený rozsah 40~1000MHz
- hliníkové pouzdro
- rozměry: 90 x 45 x 19 mm
- napájení DC 9V; příkon ~1,5W