

XtendLan XL-POE-30G



XtendLan XL-POE-30G; PoE+ injektor s výkonem až 30 W dle specifikace 802.3at pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet poskytuje 54 V stejnosměrné napájení přes Ethernetový kabel. Zařízení standardu IEEE802.3at sam...

Kód	NETXTE5892
PN	XL-POE-30G
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-POE-30G

PoE+ injektor s výkonem **až 30 W** dle specifikace **802.3at** pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet poskytuje **54 V** stejnosměrné napájení přes Ethernetový kabel. Zařízení standardu IEEE802.3at sami detekují, zda je připojené zařízení schopno být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

- Integrovaný napájecí zdroj.
- V kabelu využity piny 4/5 (plus polarita) a 7/8 (mínus polarita), typ napájení Mid-span.
- Pro přenosová média Cat5/5e/6/6a.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1× datový vstup, 1× PoE (data + napájení) výstup
Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE PoE+ 802.3at
Ochrana: ESD dle IEC61000-4-2
Napájení: AC 110-240 V (50/60 Hz)
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 160 × 64 × 60 mm
Hmotnost: 200 g