

XtendLan DPA-D2-IPGv3



XtendLan DPA-D2-IPGv3; Adaptér pro připojení 2-vodičového systému k síti LAN. Umožňuje vzdálenou konfiguraci jednotlivých segmentů za IPG jednotkou a jejich vzájemné propojení do jednoho celku. Základní konfigurace je možná i bez PC. Software DX buil...

Kód	NETXTE5916
PN	DPA-D2-IPGv3
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2-IPGv3

Adaptér pro připojení 2-vodičového systému k síti LAN. **Umožňuje vzdálenou konfiguraci jednotlivých segmentů za IPG jednotkou a jejich vzájemné propojení do jednoho celku.**

Základní konfigurace je možná i bez PC. Software DX builder navíc umožňuje konfigurovat všechny IPGv3 v systému, kontrolovat online stav všech dveřních stanic a monitorů, editovat jmenný list, Export/import konfigurace.

Dále DPA-D2-IPGv3 nabízí možnost připojení IP kamery DPA-D2-CAM. Kameru pak lze zobrazit na jakémkoliv DPM monitoru, který IPG modul podporuje. Další funkcí je **sdílená paměť pro monitor**, bez paměti. Upozorňujeme, že se musí jednat o monitory z 12-2018 a novější, které IPGv3 podporují (např. DPM-D244S, DPM-D248). Manuální náhled z monitoru na dveřní stanici je možný pouze v rámci stejného segmentu před IPG jednotkou. Náhled na dveřní stanici za další IPG jednotkou (přes LAN) není možný. Pokud je ale komunikace vyvolána z dveřní stanice za IPG jednotkou (i přes LAN), tak obraz vidět je. Další funkce je **přesměrování volání na Android / iOS aplikaci VDP Connect**. K jednomu monitoru lze připojit až 5 aplikací (telefonů) VDP Connect. S návštěvníkem můžete komunikovat, vidět ho i mu otevřít dveře. Jedinou podmínkou je připojení IPG jednotky do Internetu. Zpětný náhled z aplikace není podporován.

Součástí je dohledový software.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45

Protokoly: RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, IGMP, DHCP, NTP, ONVIF

Video kodeky: H.264, AVC

Systémová kapacita:

1. max. 32 dveřních stanic
2. max. 199 subsystémů
3. max. 6368 (199 x 32) monitorů

Napájení: DC 24 V, poskytováno ze sběrnice

Spotřeba: 70 mA v nečinnosti, 190 mA v zátěži

Pracovní teplota: 0°C až +40°C

Rozměry: 90 x 72 x 60 mm

Montáž: instalace na DIN lištu



[Manuál \(hardware\)](#)



[Manuál \(Software\)](#)



[Rychlý uživatelský návod](#)



[Rychlý uživatelský návod \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Software DX Builder](#)



[Ostatní download](#)

Vzorové schéma zapojení:

