

Mikrofon XtendLan MAVMX-10



XtendLan MAVMX-10; Všesměrový kondenzátorový mikrofon s nastavitelným dosahem. Maximální přenosová vzdálenost je 3 km (RVVP 3 x 0,5 mm 2 stíněný). Připojení pomocí telefonního kabelu, síťové kroucené dvojlinky, stíněného kabelu (používejte stíněný kab...

Kód	NETXTE5957
PN	MAVMX-10
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MAVMX-10

Všesměrový kondenzátorový mikrofon s nastavitelným dosahem. Maximální přenosová vzdálenost je 3 km (RVVP 3 x 0,5 mm² stíněný). Připojení pomocí telefonního kabelu, síťové kroucené dvojlinky, stíněného kabelu (používejte stíněný kabel v komplexním elektromagnetickém prostředí). Vestavěný DSP (vícestupňová dynamická redukce šumu, Triangulace, WDRC).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 KHz

Citlivost mikrofonu: -22 dB

Impedance: 600-1000 Ohm

Výstupní amplituda: 2,5 V_{pp}/125 dB

Dynamický rozsah: 105 dB (1 KHz při max. dB SPL)

Max. akustický tlak: 125 dB SPL, THD < 3% 125 dB SPL, THD = < 10%

SNR: 85 dB (1 m 40 dB), 80 dB (10 m 40 dB), 1 KHz

Napájení: DC 9-20 V (doporučeno 12 V, pro vzdálenost nad 500 m 15 V)

Rozměry: 80 x 80 x 30 mm

Hmotnost: 150 g

Barva: modrá - černá