

Mikrofon XtendLan MAV-HH3



XtendLan MAV-HH3; Mikrofon je díky průměru 30 mm vhodný pro nenápadné umístění do malých otvorů, pro ovládací panely, bankomaty apod. Použitím digitální redukce šumu KaBoni lze zachytit čistý zvuk až na 3 metry. Maximální přenosová vzdálenost je 30 m....

Kód	NETXTE6006
PN	MAV-HH3
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MAV-HH3

Mikrofon je díky průměru 30 mm vhodný pro nenápadné umístění do malých otvorů, pro ovládací panely, bankomaty apod. Použitím digitální redukce šumu KaBoni lze zachytit čistý zvuk až na 3 metry. Maximální přenosová vzdálenost je 30 m. Připojení lze realizovat skrze 3pin XLRM nebo skrze audio kabel. Povrch je opatřen nárazuvzdorným izolačním lepidlem, které zabraňuje vibracím při instalaci na povrchu. Integrované DSP. Vestavěný napájecí modul DC 11 V až 52 V.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz

Citlivost mikrofonu: -42 dB

Impedance: 600 - 1000 Ohm

Dynamický rozsah: 104 dB

Max. akustický tlak: 120 dB SPL, THD < 1 %; 125 dB SPL, THD = < 10 %

SNR: 90 dB (1 m 40 dB), 80 dB (10 m 40 dB), 1 KHz při 1 Pa

Napájení: DC 11-52 V (phantom napájení)

Rozměry: 64 x 64 x 30 mm

Hmotnost: 65 g