


XtendLan optický rozbočovač 1:16 (FOS-116P-SC)



XtendLan optický rozbočovač 1:16 (FOS-116P-SC); Optický rozbočovač 1:16 , singlemode, konektory SC/PC , pásmo 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení...

Kód	NETXTE6036
PN	FOS-116P-SC
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan optický rozbočovač 1:16 (FOS-116P-SC)

Optický rozbočovač **1:16**, singlemode, **konektory SC/PC**, pásmo 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s kabelem tloušťky 0,9 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: 13,7 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 1,2 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,25 dB

Zpětný útlum: 50 dB

Směrovost: 55 dB

Délka kabelů: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Konektory: SC, broušení PC

Pouzdro: plastový box (ABS), 120 x 80 x 18 mm