

Patch kabel XtendLan FOP-MPOfMPOf-3-OM4-PA

XtendLan FOP-MPOfMPOf-3-OM4-PA; Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaritu zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení mo...



Kód	NETXTE6045
PN	FOP-MPOfMPOf-3-OM4-PA
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOP-MPOfMPOf-3-OM4-PA

Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaritu zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení modulů 100 Gbps QSFP28 SR4, 40 Gbps QSFP+ SR4 a CSR4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákn: 50/125 µm, multimode OM4, modální pásmo lepší než 3500 MHz.km @ 850 nm

Typ propojení (polarita): přímé (Type A)

Počet vláken v kabelu: 12

Typ kabelu: kulatý, průměr 3 mm, LSOH

Konektory: MPO (F) / MPO (F)

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,5 dB

Útlum odrazu (R/L): 25 dB

Broušení konektorů: UPC / UPC

Délka: 3 m