

Patch kabel XtendLan FOP-MPOfMPOf-2-OS1-PB

XtendLan FOP-MPOfMPOf-2-OS1-PB; Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaroty zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení mo...



Kód	NETXTE6048
PN	FOP-MPOfMPOf-2-OS1-PB
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOP-MPOfMPOf-2-OS1-PB

Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaroty zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení modulů 100 Gbps QSFP28 PM4 nebo 40 Gbps QSFP+ PLRL4 a PLR4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

Typ propojení (polarita): křížené (Type B)

Počet vláken v kabelu: 12

Typ kabelu: kulatý, průměr 3 mm, LSOH

Konektory: MPO (F) / MPO (F)

Útlum vložení (I/L): typicky 0,2 dB, max. 0,7 dB

Útlum odrazu (R/L): 60 dB

Broušení konektorů: APC / APC

Délka: 2 m